

שקע 5 פינים להתקנה תחת הטיח



- מיעד למכשירים הדורשים חיבור תלת פאזי כמו: תנורים תעשייתיים, מאפיות, מכשירים רפואיים ועוד.
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- מתח עבודה מקסימלי: 400VAC
- זרם עבודה מקסימלי: 16A
- קטבים: 3P+N+E (פאזה L1, פאזה L2, פאזה L3, אפס N, הארקה PE)
- דרגת הגנת מים: IP20
- חומרים: מכסה השקע: PC פוליקרבונט
בסיס השקע: PC פוליקרבונט
- מגעי שקע: פליז (כ- 70% נחושת)
- התקנה: התקנה בתוך הקיר (תחת הטיח)
- התקנה בקופסא בעלת קוטר 70 מ"מ, מרחק בין ברגים 67 מ"מ (לא קופסא עגולה סטאנדרטית)
- כלי עזר להתקנה: מברג פיליפס ומברג חריץ
- תקנים: בעל אישור KEMA ובהתאם לתקן IEC 60309
- מתאים למדינות: אוניברסלי
- שימוש עיקרי: כיריים אינדוקציה, תנורים תעשייתיים או כל מכשיר הדורש חיבור תלת פאזי

IEC
60309

16A

400
VAC

IP20



פריטים:

מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	אריזת יחידה	כמות בקרטון
6901082	S-9	13 mm	לבן	0.133	שקית	10

שרטוטים:

במילימטרים

